

RIVNINGSPLAN

Fastighetsbeteckning:	Diariennr:
Arbetet påbörjas:	Arbetet beräknas vara avslutat:
Kvalitetsansvarig:	Tel dagtid:

Allmänt

För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till återanvändning/återvinning ska man använda sig av selektiv rivning:

1. **Miljöfarligt avfall** (t.ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) ska vid rivning omhändertas på ett säkert och godkänt sätt.
2. **Material som kan återvinnas** (t.ex. trä, skrot, tegel m.m.) ska separeras och hållas åtskilt för att underlätta återvinning.
3. **Byggnadsdetaljer som kan återanvändas** såsom dörrar, fönster, virke m.m. bör i största möjliga utsträckning tas tillvara för återanvändningen.
4. **Sanering av rivningsobjekt**, sanering av virkesförstörande insekter och hussvamp av släktet *Serpula*, skall utföras före arbetet påbörjas.

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

MATERIAL	Mängd	Transportör och behandling
Trä		
Sten		
Tegel		
Skrot		
Brännbart		
Obrännbart		
Schaktmassor		
Övrigt		

KVICKSILVER	Mängd	Transportör och behandling
Lysrör		
Brytare/relä		
Övrigt		

BLY	Mängd	Transportör och behandling
Avloppsrör, diktade		
El- och telekablar		
Byggnadsplåt		
Övrigt		

PCB	Mängd	Transportör och behandling
Fogmassor		
Kondensatorer		
Akrydurgolv		
Övrigt		

CFC	Mängd	Transportör och behandling
Kylskåp/frysåp		
Byggnadsisolering		
Övrigt		

KEMIKALIER	Mängd	Transportör och behandling

ASBEST	Mängd	Transportör och behandling
Eternit		
Övrigt		

Underskrift	
Undertecknad förbinder sig att rivningsmaterial av olika slag kommer att hanteras enligt denna rivningsplan. Verifikationer/kvitton på lämnade avfallslag kommer att kunna redovisas.	
Ort och datum	Telefon
Namnsteckning	Namnförtydligande