

DENNA RITNING FÅR ENDAST ANVÄNDAS SOM TRAFIKANORDNINGSPÅN

Version 2

Förslag till Trafikanordningsplan	Ritningsnr. JM-A2208
Upprättad av Trafik & TA en del av RIR ROAD RENTAL	Upprättad för Tyresö kommun
Trafik & TA Sverige AB Björnåsgatan 30 170 72 Solna	Fläytt av befintlig väg i samband med ombyggnad av Tyresövågen.
Mobil: 070-441 29 15 alenka@trafik-ta.se www.trafik-ta.se	Datum 2022-12-05
Ritad av Alenka Airiman	

METER A1 1:500
0 1 2 3 4 5 10 15 20

FÖRKLARINGAR

	Allmän trafik
	Byggtrafik
	Slaggrind med X2 skyltar
	Inhängnat arbetsområde
	Tung avstängning typ barriär min T2 klass
	Lätt avstängning typ. (Byggstängsel H.2m)
	Sidomarkeringskärm
	Asfalterade ytor, utspetsningar, tillfälliga breddningar mm
	Vågräcke/staket klass N2W3
	Krockskydd typ. Trafikbuffert
	Tillfällig Linjemåling, VITA
	Fäktiga/vilsledande väglinjer, pilar borttages/täckes på sträckan.
	Tillfällig signal på "klump"
	Tillfälliga farthinder används under dag/arbets tid och skyltas då med:

Sprängning kan ske ut med hela arbetsområdet, kompletteras då orang/svarta Informationsskyltar, A40 (vakt) skyltar samt vakter med en 50 m radie bort från sprängområdet.

Vid stopp av övrig trafik / gångtrafik för området omkring:

Flaggvakter för stopp av gångtrafik/trafik på erforderliga platser vid sprängningstillfället. (Beslutas i samråd med Sprängansvarig och Arbetsledning)

Byggstängslets svarta "fötter" får inte inkräkta på gc-banan X3 skyltar ut med byggstängslet

Byggstängslets svarta "fötter" får inte inkräkta på gc-banan X3 skyltar ut med byggstängslet

